






0


BASIC Največja dovoljena masa vozila: 750 kg									
IME	NDM (kg)	MASA VOZILA (kg)	NOTRANJA DOLŽINA (mm)	NOTRANJA ŠIRINA (mm)	VIŠINA STRANICE (mm)	OSOVINA	DIMENZIJA PNEVMATIK	NETO CENA (EUR)	OPIS
BASIC 150	300 - 750	108	1470	1060	320	Single beam axle unbraked 750 kg	155/70 R13	420	Standardna oprema: 320 mm visoke stranice, A-okvir, možnost odpiranja in odstranitve zadnje stranice, protidrsko in vodoodporno dno prikolice iz vezane plošče (9 mm), pomožno kolo kot del standardne opreme (razen 150, 150 U).
BASIC 150 U	300 - 750	104	1470	1060	320	Single beam axle unbraked 750 kg	155/70 R13	450	
BASIC 200 PLUS	300 - 750	110	1995	1066	320	Single beam axle unbraked 750 kg	155/70 R13	510	
BASIC 200 PLUS U (TILTABLE)	300 - 750	116	1995	1066	320	Single beam axle unbraked 750 kg	155/70 R13	530	
BASIC 205	300 - 750	130	2050	1250	320	Single beam axle unbraked 750 kg	155/70 R13	520	
BASIC 205 U (TILTABLE)	300 - 750	138	2050	1250	320	Single beam axle unbraked 750 kg	155/70 R13	550	
BASIC 236	300 - 750	134	2360	1250	320	Single beam axle unbraked 750 kg	155/70 R13	570	
BASIC 236 U (TILTABLE)	300 - 750	134	2360	1250	320	Single beam axle unbraked 750 kg	155/70 R13	620	
BASIC 263	300 - 750	146	2630	1250	320	Single beam axle unbraked 750 kg	155/70 R13	670	
BASIC 263 U (TILTABLE)	300 - 750	146	2630	1250	320	Single beam axle unbraked 750 kg	155/70 R13	720	
BASIC 263/2	300 - 750	188	2630	1250	320	Twin beam axle unbraked 750 kg	155/70 R13	770	
BASIC 263/2 U (TILTABLE)	300 - 750	196	2630	1250	320	Twin beam axle unbraked 750 kg	155/70 R13	820	

PREMIUM Največja dovoljena masa vozila: 750 kg									
IME	NDM (kg)	MASA VOZILA (kg)	NOTRANJA DOLŽINA (mm)	NOTRANJA ŠIRINA (mm)	VIŠINA STRANIC E (mm)	OSOVINA	DIMENZIJA PNEVMATIK	NETO CENA (EUR)	OPIS
PREMIUM 205	300 - 750	152	2050	1250	350	Single beam axle unbraked 750 kg	155/70 R13	<b>520</b>	Standardna oprema: 300 mm visoke stranice, možnost odpiranja in odstranitve sprednje in zadnje stranice, trden vlečni A-okvir, protidrsko in vodoodporno dno prikolice, 4 privezovalne točke. Prikolice so opremljene s sistemom listnate vzmeti z amortizerjem. Od prikolice PREMIUM 350 naprej so ojačani nosilci del standardne opreme. Možnost: 2 x stranski poviški stranic, aluminijaste stranice (izmenljive z jeklenimi stranicami), stranski poviški stranic (jeklo / mreža).
PREMIUM 205 R	300 - 750	178	2050	1250	350	Leaf spring suspension	155/70 R13	<b>620</b>	
PREMIUM 236	300 - 750	172	2360	1250	350	Single beam axle unbraked 750 kg	155/70 R13	<b>620</b>	
PREMIUM 236 R	300 - 750	198	2360	1250	350	Leaf spring suspension	155/70 R13	<b>670</b>	
PREMIUM 236/2	300 - 750	214	2360	1250	350	Twin beam axle unbraked 750 kg	155/70 R13	<b>840</b>	
PREMIUM 263	300 - 750	170	2630	1250	350	Single beam axle unbraked 750 kg	155/70 R13	<b>720</b>	
PREMIUM 263 R	300 - 750	206	2630	1250	350	Leaf spring suspension	155/70 R13	<b>770</b>	
PREMIUM 263/2	300 - 750	220	2630	1250	350	Twin beam axle unbraked 750 kg	155/70 R13	<b>840</b>	
PREMIUM 263 XL	300 - 750	196	2630	1500	350	Single beam axle unbraked 750 kg	155/70 R13	<b>770</b>	
PREMIUM 263/2 XL	300 - 750	256	2630	1500	350	Twin beam axle unbraked 750 kg	155/70 R13	<b>870</b>	
PREMIUM 300	300 - 750	225	3000	1500	350	Single beam axle unbraked 750 kg	155/70 R13	<b>920</b>	
PREMIUM 300R	300 - 750	251	3000	1500	350	Leaf spring suspension	155/70 R13	<b>1020</b>	
PREMIUM 300/2	300 - 750	272	3000	1500	350	Twin beam axle unbraked 750 kg	155/70 R13	<b>1170</b>	
PREMIUM 350	300 - 750	246	3500	1500	350	Single beam axle unbraked 750 kg	155/70 R13	<b>1170</b>	
PREMIUM 350 R	300 - 750	272	3500	1500	350	Leaf spring suspension	155/70 R13	<b>1220</b>	
PREMIUM 350/2	300 - 750	292	3500	1500	350	Twin beam axle unbraked 750 kg	155/70 R13	<b>1270</b>	

<b>NORD</b> <b>Največja dovoljena masa vozila:</b> <b>750 kg</b>									
IME	NDM (kg)	MASA VOZILA (kg)	NOTRANJA DOLŽINA (mm)	NOTRANJA ŠIRINA (mm)	VIŠINA STRANICE (mm)	OSOVINA	DIMENZIJA PNEVMATIK	NETO CENA (EUR)	OPIS
NORD 205	300 - 750	166	2050	1250	350	Single beam axle unbraked 750 kg	155/70 R13	<b>590</b>	Standardna oprema: nagibni vlečni drog, 350 mm visoke stranice, možnost odpiranja in odstranitve sprednje in zadnje stranice, trden vlečni A-okvir, pomožno kolo, protidrsko in vodoodporno dno prikolice iz vezane plošče, 4 privezovalne točke. Prikolice so opremljene s sistemom listnate vzmeti z amortizerjem. Ojačani nosilci so del standardne opreme. Možnost: 2 x stranski poviški stranic, aluminijaste stranice (izmenljive z jeklenimi stranicami), stranski poviški stranic (jeklo / mreža).
NORD 205 R	300 - 750	192	2050	1250	350	Leaf spring suspension	155/70 R13	<b>620</b>	
NORD 236	300 - 750	186	2360	1250	350	Single beam axle unbraked 750 kg	155/70 R13	<b>690</b>	
NORD 236 R	300 - 750	212	2360	1250	350	Leaf spring suspension	155/70 R13	<b>720</b>	
NORD 263	300 - 750	184	2630	1250	350	Single beam axle unbraked 750 kg	155/70 R13	<b>800</b>	
NORD 263 R	300 - 750	210	2650	1250	350	Leaf spring suspension	155/70 R13	<b>840</b>	
NORD 300	300 - 750	239	3000	1500	350	Single beam axle unbraked 750 kg	155/70 R13	<b>1020</b>	
NORD 300 R	300 - 750	265	3000	1500	350	Leaf spring suspension	155/70 R13	<b>1120</b>	
NORD 350	300 - 750	260	3500	1500	350	Single beam axle unbraked 750 kg	155/70 R13	<b>1220</b>	
NORD 350 R	300 - 750	286	3500	1500	350	Leaf spring suspension	155/70 R13	<b>1270</b>	

<b>HOLZ - prikolica s stranicami iz vezane plošče</b> <b>Največja dovoljena masa vozila: 750 kg</b>									
IME	NDM (kg)	MASA VOZILA (kg)	NOTRANJA DOLŽINA (mm)	NOTRANJA ŠIRINA (mm)	VIŠINA STRANICE (mm)	OSOVINA	DIMENZIJA PNEVMATIK	NETO CENA (EUR)	OPIS
HOLZ 205	300 - 750	180	2050	1250	450	Single beam axle unbraked 750 kg	155/70 R13	<b>750</b>	Standardna oprema: možnost odpiranja in odstranitve sprednje in zadnje stranice, stranice (450 mm) ter protidrsko in vodoodporno dno prikolice iz vezane plošče, nenagibna vlečna os, pomožno kolo. Možnost: nagibni vlečni drog.
HOLZ 236	300 - 750	190	2360	1250	450	Single beam axle unbraked 750 kg	155/70 R13	<b>820</b>	
HOLZ 263	300 - 750	210	2630	1250	450	Single beam axle unbraked 750 kg	155/70 R13	<b>880</b>	
HOLZ 263/2	300 - 750	252	2630	1250	450	Twin beam axle unbraked 750 kg	155/70 R13	<b>1080</b>	
HOLZ 263 XL	300 - 750	278	2630	1500	450	Single beam axle unbraked 750 kg	155/70 R13	<b>1030</b>	

MAXI - prekucnik Največja dovoljena masa vozila: 750 kg		   							
IME	NDM (kg)	MASA VOZILA (kg)	NOTRANJA DOLŽINA (mm)	NOTRANJA ŠIRINA (mm)	VIŠINA STRANICE (mm)	OSOVINA	DIMENZIJA PNEVMATIK	NETO CENA (EUR)	OPIS
MAXI 154	300 - 750	136	1540	1070	460	Single beam axle unbraked 750 kg	155/70 R13	<b>670</b>	Prekucna prikolica. Standardna oprema: vijačna konstrukcija, stranice višine 460 mm, možnost odpiranja in odstranitve sprednje in zadnje stranice, pomožno kolo kot del standardne opreme (razen za model 154), dno iz vezane plošče.
MAXI 205	300 - 750	166	2050	1250	460	Single beam axle unbraked 750 kg	155/70 R13	<b>670</b>	
MAXI 205 R	300 - 750	180	2050	1250	460	Leaf spring suspension	155/70 R13	<b>770</b>	
MAXI 236	300 - 750	172	2360	1250	460	Single beam axle unbraked 750 kg	155/70 R13	<b>770</b>	
MAXI 236 R	300 - 750	198	2360	1250	460	Leaf spring suspension	155/70 R13	<b>870</b>	
MAXI 236/2	300 - 750	232	2360	1250	460	Twin beam axle unbraked 750 kg	155/70 R13	<b>900</b>	
MAXI 263	300 - 750	190	2630	1250	460	Single beam axle unbraked 750 kg	155/70 R13	<b>870</b>	
MAXI 263 R	300 - 750	210	2630	1250	460	Leaf spring suspension	155/70 R13	<b>900</b>	
MAXI 263/2	300 - 750	232	2630	1250	460	Twin beam axle unbraked 750 kg	155/70 R13	<b>920</b>	
MAXI 300	300 - 750	240	3000	1500	460	Single beam axle unbraked 750 kg	155/70 R13	<b>1020</b>	
MAXI 300 R	300 - 750	261	3000	1500	460	Leaf spring suspension	155/70 R13	<b>1070</b>	

PRAKTI DUMPER, varjeni okvir Največja dovoljena masa vozila: 750 kg									
IME	NDM (kg)	MASA VOZILA (kg)	NOTRANJA DOLŽINA (mm)	NOTRANJA ŠIRINA (mm)	VIŠINA STRANICE (mm)	OSOVINA	DIMENZIJA PNEVMATIK	NETO CENA (EUR)	OPIS
Prakti Dumper 2014	750	187	2050	1350	350	Single beam axle unbraked 750 kg	155/70 R13	<b>1050</b>	Robustno varjena konstrukcija, pomožno kolo kot del standardne opreme, kiper sistem (vitel s pleteno vrvjo za kipanje), podporne noge kot dodatek (niso del standardne opreme).
Prakti Dumper 2014R	750	233	2050	1350	350	Leaf spring suspension	155/70 R13	<b>1120</b>	
Prakti Dumper 2314	750	196	2360	1350	350	Single beam axle unbraked 750 kg	155/70 R13	<b>1150</b>	
Prakti Dumper 2314R	750	222	2360	1350	350	Leaf spring suspension	155/70 R13	<b>1200</b>	
Prakti Dumper 2614	750	220	2630	1350	350	Single beam axle unbraked 750 kg	155/70 R13	<b>1250</b>	
Prakti Dumper 2614R	750	246	2630	1350	350	Leaf spring suspension	155/70 R13	<b>1350</b>	
Prakti Dumper 2614/2	750	260	2630	1350	350	Twin beam axle unbraked 750 kg	155/70 R13	<b>1450</b>	

<b>PREMIUM+</b> <b>Največja dovoljena masa vozila:</b> <b>750-2000 kg</b>									
	<b>IME</b>	<b>NDM (kg)</b>	<b>MASA VOZILA (kg)</b>	<b>NOTRANJA DOLŽINA (mm)</b>	<b>NOTRANJA ŠIRINA (mm)</b>	<b>VIŠINA STRANIC E (mm)</b>	<b>OSOVINA</b>	<b>DIMENZIJA PNEVMATIK</b>	<b>NETO CENA (EUR)</b>

<b>PREMIUM+ 205 C</b>	725 - 750	211	2050	1250	350	Single beam axle braked 750 kg	155/70 R13	<b>1055</b>	pomožno kolo, možnost odpiranja in odstranitve sprednje in zadnje stranice
<b>PREMIUM+ 236 C</b>	725 - 750	227	2360	1250	350	Single beam axle braked 750 kg	155/70 R13	<b>1080</b>	pomožno kolo, možnost odpiranja in odstranitve sprednje in zadnje stranice
<b>PREMIUM+ 263 C</b>	725 - 750	243	2630	1250	350	Single beam axle braked 750 kg	155/70 R13	<b>1120</b>	pomožno kolo, možnost odpiranja in odstranitve sprednje in zadnje stranice
<b>PREMIUM+ 263 XL C</b>	725 - 750	255	2630	1500	350	Single beam axle braked 750 kg	155/70 R13	<b>1180</b>	
<b>PREMIUM+ 300 C</b>	725 - 750	266	3000	1500	350	Single beam axle braked 750 kg	155/70 R13	<b>1186</b>	pomožno kolo, možnost odpiranja in odstranitve sprednje in zadnje stranice, 4 privezovalne točke


<b>PREMIUM+ 205 C</b>	800 - 1000	231	2050	1250	350	Single beam axle braked 1000 kg	165 R13C	<b>1134</b>	pomožno kolo, možnost odpiranja in odstranitve sprednje in zadnje stranice
<b>PREMIUM+ 236 C</b>	800 - 1000	247	2360	1250	350	Single beam axle braked 1000 kg	165 R13C	<b>1150</b>	pomožno kolo, možnost odpiranja in odstranitve sprednje in zadnje stranice
<b>PREMIUM+ 263 C</b>	800 - 1000	263	2630	1250	350	Single beam axle braked 1000 kg	165 R13C	<b>1186</b>	pomožno kolo, možnost odpiranja in odstranitve sprednje in zadnje stranice
<b>PREMIUM+ 263 XL C</b>	800 - 1000	275	2630	1500	350	Single beam axle braked 1000 kg	165 R13C	<b>1230</b>	pomožno kolo, možnost odpiranja in odstranitve sprednje in zadnje stranice
<b>PREMIUM+ 300 C</b>	800 - 1000	281	3000	1500	350	Single beam axle braked 1000 kg	165 R13C	<b>1256</b>	pomožno kolo, možnost odpiranja in odstranitve sprednje in zadnje stranice, 4 privezovalne točke

<b>PREMIUM+ 205 C</b>	800 - 1300	238	2050	1250	350	Single beam axle braked 1350 kg	165 R13C	<b>1238</b>	pomožno kolo, možnost odpiranja in odstranitve sprednje in zadnje stranice
<b>PREMIUM+ 236 C</b>	800 - 1300	254	2360	1250	350	Single beam axle braked 1350 kg	165 R13C	<b>1266</b>	pomožno kolo, možnost odpiranja in odstranitve sprednje in zadnje stranice
<b>PREMIUM+ 263 C</b>	800 - 1300	270	2630	1250	350	Single beam axle braked 1350 kg	165 R13C	<b>1306</b>	pomožno kolo, možnost odpiranja in odstranitve sprednje in zadnje stranice
<b>PREMIUM+ 263 XL C</b>	800 - 1300	282	2630	1500	350	Single beam axle braked 1350 kg	165 R13C	<b>1355</b>	pomožno kolo, možnost odpiranja in odstranitve sprednje in zadnje stranice
<b>PREMIUM+ 300 C</b>	800 - 1300	294	3000	1500	350	Single beam axle braked 1350 kg	165 R13C	<b>1366</b>	pomožno kolo, možnost odpiranja in odstranitve sprednje in zadnje stranice, 4 privezovalne točke


<b>PREMIUM+ 205 C</b>	800 - 1500	256	2050	1250	350	Single beam axle braked 1500 kg	185 R14C	<b>1304</b>	pomožno kolo, možnost odpiranja in odstranitve sprednje in zadnje stranice
<b>PREMIUM+ 236 C</b>	800 - 1500	272	2360	1250	350	Single beam axle braked 1500 kg	185 R14C	<b>1334</b>	pomožno kolo, možnost odpiranja in odstranitve sprednje in zadnje stranice
<b>PREMIUM+ 263 C</b>	800 - 1500	288	2630	1250	350	Single beam axle braked 1500 kg	185 R14C	<b>1374</b>	pomožno kolo, možnost odpiranja in odstranitve sprednje in zadnje stranice
<b>PREMIUM+ 263/2 C</b>	800 - 1500	335	2630	1250	350	Twin beam axle braked 1000 kg	165 R13C	<b>1579</b>	pomožno kolo, možnost odpiranja in odstranitve sprednje in zadnje stranice
<b>PREMIUM+ 263 XL C</b>	800 - 1500	300	2630	1500	350	Single beam axle braked 1500 kg	185 R14C	<b>1405</b>	pomožno kolo, možnost odpiranja in odstranitve sprednje in zadnje stranice
<b>PREMIUM+ 263/2 XL C</b>	800 - 1500	344	2630	1500	350	Twin beam axle braked 1000 kg	165 R13C	<b>1605</b>	pomožno kolo, možnost odpiranja in odstranitve sprednje in zadnje stranice
<b>PREMIUM+ 300 C</b>	800 - 1500	308	3000	1500	350	Single beam axle braked 1500 kg	185 R14C	<b>1448</b>	pomožno kolo, možnost odpiranja in odstranitve sprednje in zadnje stranice, 4 privezovalne točke kot del standardne opreme
<b>PREMIUM+ 300/2 C</b>	800 - 1500	398	3000	1500	350	Twin beam axle braked 1000 kg	165 R13C	<b>1660</b>	

<b>PREMIUM+ 263/2 C</b>	1000 - 2000	348	2630	1250	350	Twin beam axle braked 1000 kg	165 R13C	<b>1609</b>	pomožno kolo, možnost odpiranja in odstranitve sprednje in zadnje stranice, 4 privezovalne točke kot del standardne opreme
<b>PREMIUM+ 263/2 XL C</b>	1000 - 2000	353	2630	1500	350	Twin beam axle braked 1000 kg	165 R13C	<b>1655</b>	
<b>PREMIUM+ 300/2 C</b>	1000 - 2000	408	3000	1500	350	Twin beam axle braked 1000 kg	165 R13C	<b>1588</b>	



<b>GP</b> Največja dovoljena masa vozila: 750 kg									
IME	NDM (kg)	MASA VOZILA (kg)	NOTRANJA DOLŽINA (mm)	NOTRANJA ŠIRINA (mm)	VIŠINA STRANIC E (mm)	OSOVINA	DIMENZIJA PNEVMATIK	NETO CENA (EUR)	OPIS
<b>GP 1</b>	300 - 750	104	2000	1070	1 runner	Single beam axle unbraked 750 kg	155/70 R13	<b>510</b>	Pocinkan jekleni okvir, vijačen (GP 2 in GP 3), varjen (GP 1); podporno kolo, nakladna rampa.
<b>GP 2</b>	300 - 750	112	2000	1100	2 runners	Single beam axle unbraked 750 kg	155/70 R13	<b>560</b>	
<b>GP 3</b>	300 - 750	124	2000	1320	3 runners	Single beam axle unbraked 750 kg	155/70 R13	<b>610</b>	



ATV Največja dovoljena masa vozila: 800- 1500 kg									
IME	NDM (kg)	MASA VOZILA (kg)	NOTRANJA DOLŽINA (mm)	NOTRANJA ŠIRINA (mm)	VIŠINA STRANICE (mm)	OSOVINA	DIMENZIJA PNEVMATIK	NETO CENA (EUR)	OPIS
ATV +	800 -1000	360	3000	2000	Ladder rack	Single beam axle braked 1000 kg	195/55 R10C	<b>1510</b>	Prikolice namenjene prevozu štirikolesnikov. AV 2 Standardna oprema: 2 x tečajno nastavljive nakladne rampe (1530 x 398 mm), skrite pod tlemi prikolice, sprednje in stranske stranice, 4 pritrdilne točke
ATV +	800 -1300	358	3000	2000	Ladder rack	Single beam axle braked 1350 kg	195/55 R10C	<b>1610</b>	
ATV +	800 - 1500	360	3000	2000	Ladder rack	Single beam axle braked 1500 kg	195/55 R10C	<b>1660</b>	





ATV ABSENKER 2616	300 - 750	244	2640	1610	1 secure-wheel-support	Single beam axle unbraked 750 kg	165/70 R13	<b>1610</b>	Standardna oprema: zaščitna opora za kolesa (vijaki)
-------------------	-----------	-----	------	------	------------------------	----------------------------------	------------	-------------	--

UNILADER Največja dovoljena masa vozila: 750 -1500 kg									
IME	NDM (kg)	MASA VOZILA (kg)	NOTRANJA DOLŽINA (mm)	NOTRANJA ŠIRINA (mm)	VIŠINA STRANICE (mm)	OSOVINA	DIMENZIJA PNEVMATIK	NETO CENA (EUR)	OPIS
UNILADER 230	300 - 750	218	2250	1380	100 mm high rack	Single beam axle unbraked 750 kg	165/70 R13	<b>951</b>	Univerzalna prikolica - preklicnik z naletno zavoro ali brez za prevoz terenskih vozil, motorjev, štirikolesnikov itd.; pomožno kolo kot del standard opreme.
UNILADER 300	300 - 750	218	2950	1640	100 mm high rack	Single beam axle unbraked 750 kg	165/70 R13	<b>1010</b>	
UNILADER 300 C	725 - 750	240	2950	1640	100 mm high rack	Single beam axle braked 750 kg	165/70 R13	<b>1360</b>	
UNILADER 300 C	800 - 1300	272	2950	1640	100 mm high rack	Single beam axle braked 1350 kg	165 R13C	<b>1460</b>	
UNILADER 330	300 - 750	275	3320	1855	100 mm high rack	Single beam axle unbraked 750 kg	165/70 R13	<b>1110</b>	
UNILADER 330 C	725 - 750	310	3320	1855	100 mm high rack	Single beam axle braked 750 kg	165/70 R13	<b>1460</b>	
UNILADER 330 C	800 - 1300	337	3320	1855	100 mm high rack	Single beam axle braked 1350 kg	165 R13C	<b>1560</b>	
UNILADER 330 C	800 - 1500	352	3320	1855	100 mm high rack	Single beam axle braked 1500 kg	185 R14C	<b>1710</b>	



GT prikolica za prevoz dveh vozil 2700 - 3500 kg		 							
IME	NDM (kg)	MASA VOZILA (kg)	NOTRANJA DOLŽINA (mm)	NOTRANJA ŠIRINA (mm)	VIŠINA STRANICE (mm)	OSOVINA	DIMENZIJA PNEVMATIK	NETO CENA (EUR)	OPIS
GT 800	2700 - 3500	1026	8000	2160	Platform fully welded	Twin beam axle braked 1800 kg	195/50 R13C	4384	Prikolica z ravnim dnom za prevoz dveh vozil. Standardna oprema: nakladna rampa (2500 x 335 mm), pomožno kolo, vitel dolžine 12 m, amortizerji.
GT 800/3	2700 - 3500	1050	8000	2160	Platform fully welded	Tri beam axle braked 1350 kg	195/50 R13C	4384	

GT TIEFLADER Največja dovoljena masa vozila: 1000 - 1800 kg		 							
IME	NDM (kg)	MASA VOZILA (kg)	NOTRANJA DOLŽINA (mm)	NOTRANJA ŠIRINA (mm)	VIŠINA STRANICE (mm)	OSOVINA	DIMENZIJA PNEVMATIK	NETO CENA (EUR)	OPIS
GT TIEFLADER 350 U	800 - 1300	331	3525	1829	Tilttable platform	Single beam axle braked 1350 kg	195/50 R13C	1656	Transporterji z ovalno perforiranim dvom.
GT TIEFLADER 350 U	800 - 1500	344	3525	1829	Tilttable platform	Single beam axle braked 1500 kg	195/50 R13C	1700	

GT KIPPBAR Največja dovoljena masa vozila: 1000 - 3500 kg		   							
IME	NDM (kg)	MASA VOZILA (kg)	NOTRANJA DOLŽINA (mm)	NOTRANJA ŠIRINA (mm)	VIŠINA STRANICE (mm)	OSOVINA	DIMENZIJA PNEVMATIK	NETO CENA (EUR)	OPIS
GT KIPPBAR 360 S [PERFORATED]	1000 - 1500	434	3686	2040	Tilttable platform	Single beam axle braked 1500 kg	195/55 R10 C	2000	Ploščad, popolnoma varjena konstrukcija, pomožno kolo in vitla kot el standardne opreme.
GT KIPPBAR 360 S [PERFORATED + PLYWOOD]	1000 - 1500	456	3686	2040	Tilttable platform	Single beam axle braked 1500 kg	195/55 R10 C	2100	
GT KIPPBAR 360 S P [PLYWOOD]	1000 - 1500	414	3686	2040	Tilttable platform	Single beam axle braked 1500 kg	195/55 R10 C	2130	

<b>GT KIPPBAR 400 S [PERFORATED]</b>	1600 - 2700	640	4060	2000	Tilttable platform	Twin beam axle braked 1350 kg	195/55 R10C	<b>3105</b>	Ovalno perforirane nakladne rampe (1300 x 300 mm), vitla, plinska vzmet za pomoč pri nagibu, jeklena stojala.
<b>GT KIPPBAR 400 S [PERFORATED]</b>	1600 - 3000	653	4060	2000	Tilttable platform	Twin beam axle braked 1500 kg	195/55 R10C	<b>3320</b>	
<b>GT KIPPBAR 400 S [PLYWOOD]</b>	1600 - 2700	618	4060	2000	Tilttable platform	Twin beam axle braked 1350 kg	195/55 R10C	<b>3105</b>	Tla iz vezane plošče, plinska vzmet, vitel, nakladalne ramp (1300 x 300 mm) kot del standardne opreme.
<b>GT KIPPBAR 400 S [PLYWOOD]</b>	1600 - 3000	631	4060	2000	Tilttable platform	Twin beam axle braked 1500 kg	195/55 R10C	<b>3330</b>	
<b>GT KIPPBAR 450 S [PERFORATED]</b>	1600 - 2700	676	4560	2000	Tilttable platform	Twin beam axle braked 1350 kg	195/55 R10C	<b>3150</b>	Ovalno perforirane nakladalne rampe (1300 x 300 mm), vitla, plinska vzmet, vitel, ročni vitel kot del standardne opreme.
<b>GT KIPPBAR 450 S [PERFORATED]</b>	1600 - 3000	692	4560	2000	Tilttable platform	Twin beam axle braked 1500 kg	195/55 R10C	<b>3346</b>	
<b>GT KIPPBAR 450 S [PLYWOOD]</b>	1600 - 2700	651	4560	2000	Tilttable platform	Twin beam axle braked 1350 kg	195/55 R10C	<b>3240</b>	Tla iz vezane plošče, plinska vzmet, vitel, nakladalne ramp (1300 x 300 mm) kot del standardne opreme.
<b>GT KIPPBAR 450 S [PLYWOOD]</b>	1600 - 3000	667	4560	2000	Tilttable platform	Twin beam axle braked 1500 kg	195/55 R10C	<b>3434</b>	
<b>GT KIPPBAR 480 S [PERFORATED]</b>	1600 - 2700	714	4800+200	2060	Tilttable platform	Tri beam axle braked 1350 kg	195/55 R10C	<b>3936</b>	Hidravlični nagibni mehanizem, vitla, jeklena stojala kot del standardne opreme.
<b>GT KIPPBAR 480 S [PERFORATED]</b>	1600 - 3000	725	4800+200	2060	Tilttable platform	Twin beam axle braked 1500 kg	195/55 R10C	<b>4802</b>	

<b>GT KIPPBAR 480/3 S</b> <b>[PERFORATED STEEL]</b>	2700 - 3500	864	4800+200	2060	Tiltable plattform	Tri beam axle braked 1350 kg	195/55 R10C	<b>4445</b>	Perforirane jeklene rampe brez polnila kot del standardne opreme.
<b>GT KIPPBAR 480/3 S P</b> <b>[PLYWOOD FLOOR]</b>	2700 - 3500	838	4800+200	2060	Tiltable plattform	Tri beam axle braked 1350 kg	195/55 R10C	<b>4551</b>	Tla iz vezane plošče kot del standardne opreme.
<b>GT KIPPBAR 480/3 S ALU</b> <b>[PERFORATED + ALUMINIUM CENTRE INFILL]</b>	2700 - 3500	910	4800+200	2060	Tiltable plattform	Tri beam axle braked 1350 kg	195/55 R10C	<b>4605</b>	Perforirane jeklene nakladne rampe + tla iz polne vezane plošče kot del standardne opreme.
<b>GT KIPPBAR 580/3 S</b> <b>[PERFORATED STEEL]</b>	2700 - 3500	922	5800+200	2070	Tiltable plattform	Tri beam axle braked 1350 kg	195/55 R10C	<b>4644</b>	Perforirane jeklene nakladne rampe brez polnila kot del standardne opreme.
<b>GT KIPPBAR 580/3 S P</b> <b>[PLYWOOD FLOOR]</b>	2700 - 3500	893	5800+200	2070	Tiltable plattform	Tri beam axle braked 1350 kg	195/55 R10C	<b>4905</b>	Tla iz vezane plošče kot del standardne opreme.
<b>GT KIPPBAR 580/3 S ALU</b> <b>[PERFORATED + ALUMINIUM CENTRE INFILL]</b>	2700 - 3500	990	5800+200	2070	Tiltable plattform	Tri beam axle braked 1350 kg	195/55 R10C	<b>4958</b>	Perforirane jeklene nakladne rampe, s polnilom iz vezane plošč in aluminija kot del standardne opreme.





GT PATEAU Max. gross weight 1000 - 1800 kg									
IME	NDM (kg)	MASA VOZILA (kg)	NOTRANJA DOLŽINA (mm)	NOTRANJA ŠIRINA (mm)	VIŠINA STRANICE (mm)	OSOVINA	DIMENZIJA PNEVMATIK	NETO CENA (EUR)	OPIS
GT PATEAU 320	800 - 1500	452	3200	2160	Plattform	Single beam axle braked 1500 kg	195/55 R10C	<b>2000</b>	Vijačna konstrukcija, nakladne rampe (2460 x 300 mm).
GT PATEAU 320	800- 1800	536	3200	2160	Plattform	Single beam axle braked 1800 kg	195/55 R10C	<b>2200</b>	

GT PATEAU Največja dovoljena masa vozila: 1000 - 3000 kg									
IME	NDM (kg)	MASA VOZILA (kg)	NOTRANJA DOLŽINA (mm)	NOTRANJA ŠIRINA (mm)	VIŠINA STRANICE (mm)	OSOVINA	DIMENZIJA PNEVMATIK	NETO CENA (EUR)	OPIS
GT PATEAU 400	1600 - 2700	576	4000	2160	Plattform	Twin beam axle braked 1350 kg	195/55 R10C	<b>2978</b>	Vijačna konstrukcija, nakladne rampe (2460 x 300 mm). Višina prostora za nalaganje s stranicami in visoko ponjavo 1900 mm.
GT PATEAU 400	1600 - 3000	587	4000	2160	Plattform	Twin beam axle braked 1500 kg	195/55 R10C	<b>3194</b>	

GT PATEAU Največja dovoljena masa vozila: 1600 - 3500 kg									
IME	NDM (kg)	MASA VOZILA (kg)	NOTRANJA DOLŽINA (mm)	NOTRANJA ŠIRINA (mm)	VIŠINA STRANICE (mm)	OSOVINA	DIMENZIJA PNEVMATIK	NETO CENA (EUR)	OPIS
GT PATEAU 450 [PLYWOOD FLOOR]	1600 - 2700	680	4540	2157	Plattform	Twin beam axle braked 1350 kg	195/55 R10C	<b>3021</b>	Vijačna konstrukcija, tla iz vezane plošče kot del standardne opreme.
GT PATEAU 450 [PLYWOOD FLOOR]	1600 - 3000	689	4540	2157	Plattform	Twin beam axle braked 1500 kg	195/55 R10C	<b>3226</b>	

GT PATEAU S Največja dovoljena masa vozila: 1600 - 3500 kg									
IME	NDM (kg)	MASA VOZILA (kg)	NOTRANJA DOLŽINA (mm)	NOTRANJA ŠIRINA (mm)	VIŠINA STRANICE (mm)	OSOVINA	DIMENZIJA PNEVMATIK	NETO CENA (EUR)	OPIS+B195:K195
GT PATEAU 410 S	1600 - 2700	612	4094	2032	Plattform	Twin beam axle braked 1350 kg	195/55 R10C	<b>3055</b>	Standardna oprema: pomožno kolo dolge nakladne rampe, vitla, varjena konstrukcija, tla iz vezane plošče.
GT PATEAU 410 S	1600 - 3000	625	4094	2032	Plattform	Twin beam axle braked 1500 kg	195/55 R10C	<b>3271</b>	
GT PATEAU 410 S	3000 - 3500	760	4094	2032	Plattform	Twin beam axle braked 1800 kg	195/50 R13C	<b>3489</b>	
GT PATEAU 410 S ALU	1600 - 2700	612	4094	2032	Plattform	Twin beam axle braked 1350 kg	195/55 R10C	<b>3379</b>	Standardna oprema: pomožno kolo dolge nakladne rampe, vitla, varjena konstrukcija, tla iz aluminija.
GT PATEAU 410 S ALU	1600 - 3000	625	4094	2032	Plattform	Twin beam axle braked 1500 kg	195/55 R10C	<b>3596</b>	
GT PATEAU 410 S ALU	3000 - 3500	722	4094	2032	Plattform	Twin beam axle braked 1800 kg	195/50 R13C	<b>3813</b>	
GT PATEAU 450 S	1600 - 2700	650	4534	2214	Plattform	Twin beam axle braked 1350 kg	195/55 R10C	<b>3080</b>	Standardna oprema: pomožno kolo dolge nakladne rampe, vitla, varjena konstrukcija, tla iz vezane plošče.
GT PATEAU 450 S	1600 - 3000	663	4534	2214	Plattform	Twin beam axle braked 1500 kg	195/55 R10C	<b>3296</b>	
GT PATEAU 450 S	3000 - 3500	788	4534	2214	Plattform	Twin beam axle braked 1800 kg	195/50 R13C	<b>3514</b>	
GT PATEAU 450 S ALU	1600 - 2700	650	4534	2214	Plattform	Twin beam axle braked 1350 kg	195/55 R10C	<b>3404</b>	Standardna oprema: pomožno kolo dolge nakladne rampe, vitla, varjena konstrukcija, tla iz aluminija.
GT PATEAU 450 S ALU	1600 - 3000	663	4534	2214	Plattform	Twin beam axle braked 1500 kg	195/55 R10C	<b>3621</b>	
GT PATEAU 450 S ALU	3000 - 3500	770	4534	2214	Plattform	Twin beam axle braked 1800 kg	195/50 R13C	<b>3838</b>	
GT PATEAU 510 S	1600 - 2700	668	5100	2231	Plattform	Twin beam axle braked 1350 kg	195/55 R10C	<b>3111</b>	Standardna oprema: pomožno kolo dolge nakladne rampe, vitla, varjena konstrukcija, tla iz vezane plošče.
GT PATEAU 510 S	1600 - 3000	686	5100	2231	Plattform	Twin beam axle braked 1500 kg	195/55 R10C	<b>3329</b>	
GT PATEAU 510 S	3000 - 3500	770	5100	2231	Plattform	Twin beam axle braked 1800 kg	195/50 R13C	<b>3599</b>	
GT PATEAU 510/3 S	3000 - 3500	786	5100	2231	Plattform	Tri beam axle braked 1350 kg	195/55 R10C	<b>3599</b>	Standardna oprema: pomožno kolo dolge nakladne rampe, vitla, varjena konstrukcija, tla iz aluminija.
GT PATEAU 510 S ALU	1600 - 2700	668	5100	2231	Plattform	Twin beam axle braked 1350 kg	195/55 R10C	<b>3518</b>	
GT PATEAU 510 S ALU	1600 - 3000	686	5100	2231	Plattform	Twin beam axle braked 1500 kg	195/55 R10C	<b>3735</b>	
GT PATEAU 510 S ALU	3000 - 3500	770	5100	2231	Plattform	Twin beam axle braked 1800 kg	195/50 R13C	<b>3006</b>	
GT PATEAU 510/3 S ALU	3000 - 3500	786	5100	2231	Plattform	Tri beam axle braked 1350 kg	195/55 R10C	<b>3936</b>	

<b>GT PLATEAU 600 S</b>	3000 - 3500	838	6100	2231	Plattform	Twin beam axle braked 1800 kg	195/50 R13C	<b>3969</b>	Standardna oprema: pomožno kolo dolge nakladne rampe, vitla, varjena konstrukcija, tla iz vezane plošče.
<b>GT PLATEAU 600/3S</b>	3000 - 3500	815	6100	2231	Plattform	Tri beam axle braked 1350 kg	195/55 R10C	<b>3919</b>	
<b>GT PLATEAU 600 S ALU</b>	3000 - 3500	838	6100	2231	Plattform	Twin beam axle braked 1800 kg	195/50 R13C	<b>4306</b>	Standardna oprema: pomožno kolo dolge nakladne rampe, vitla, varjena konstrukcija, tla iz aluminija.
<b>GT PLATEAU 600/3S ALU</b>	3000 - 3500	815	6100	2231	Plattform	Tri beam axle braked 1350 kg	195/55 R10C	<b>4256</b>	
<b>GT 450 UNI S</b>	1600 - 2700	626	4480	2015	Plattform	Twin beam axle braked 1350 kg	195/50 R13C	<b>2896</b>	Standardna oprema: pomožno kolo dolge nakladne rampe, vitla, varjena konstrukcija, perforirane jeklene rampe.
<b>GT 450 UNI S</b>	1600 - 3000	640	4480	2015	Plattform	Twin beam axle braked 1500 kg	195/50 R13C	<b>3113</b>	

HOCHLADER Največja dovoljena masa vozila: 300 - 1800 kg		   							
IME	NDM (kg)	MASA VOZILA (kg)	NOTRANJA DOLŽINA (mm)	NOTRANJA ŠIRINA (mm)	VIŠINA STRANICE (mm)	OSOVINA	DIMENZIJA PNEVMATIK	NETO CENA (EUR)	OPIS
HOCHLADER 250	300 - 750	228	2543	1530	300	Single beam axle unbraked 750 kg	155/70 R13	<b>999</b>	Prikolica s ponjavo. Standardna oprema: protidrsko vodoodporno dno iz vezane plošče debeline 9 mm (12 mm pri modelih z naletno zavoro), odpiranje in odstranitev vseh stranic, pomožno kolo, pritrdilne točke, HOCHLADER 250, 300 z jeklenimi stranicami, HOCHLADER 320, 360 z aluminijastimi stranicami.
HOCHLADER 250/2	300 - 750	273	2545	1530	300	Twin beam axle unbraked 750 kg	155/70 R13	<b>1050</b>	
HOCHLADER 300/2	300 - 750	246	3044	1530	300	Twin beam axle unbraked 750 kg	155/70 R13	<b>1100</b>	
HOCHLADER + 250	800 - 1300	324	2545	1530	300	Single beam axle braked 1350 kg	165 R13C	<b>1903</b>	
HOCHLADER + 250	800 - 1500	309	2545	1530	300	Single beam axle braked 1500 kg	195/50 R13C	<b>2043</b>	
HOCHLADER + 250/2	800 - 1500	357	2545	1530	300	Twin beam axle braked 1000 kg	165/70 R13	<b>1780</b>	
HOCHLADER + 250/2	1000 - 2000	360	2545	1530	300	Twin beam axle braked 1000 kg	165 R13C	<b>1800</b>	
HOCHLADER + 320/2	800 - 1500	435	3250	1715	300	Twin beam axle braked 1000 kg	165/70 R13	<b>2200</b>	
HOCHLADER + 320/2	1000 - 2000	453	3250	1715	300	Twin beam axle braked 1000 kg	195/50 R13C	<b>2300</b>	
HOCHLADER + 320/2	1600 - 2700	478	3250	1715	300	Twin beam axle braked 1350 kg	195/50 R13C	<b>2400</b>	
HOCHLADER + 360/2	800 - 1500	447	3650	1715	300	Twin beam axle braked 1000 kg	165/70 R13	<b>2649</b>	
HOCHLADER + 360/2	1000 - 2000	468	3650	1715	300	Twin beam axle braked 1000 kg	195/50 R13C	<b>2691</b>	
HOCHLADER + 360/2	1600 - 2700	486	3650	1715	300	Twin beam axle braked 1350 kg	195/50 R13C	<b>2798</b>	

<b>KIPPER</b> Največja dovoljena masa vozila: 800 - 1500 kg									
IME	NDM (kg)	MASA VOZILA (kg)	NOTRANJA DOLŽINA (mm)	NOTRANJA ŠIRINA (mm)	VIŠINA STRANICE (mm)	OSOVINA	DIMENZIJA PNEVMATIK	NETO CENA (EUR)	OPIS
KIPPER 250/2 [Manual pump]	500 - 750	324	2550	1532	300	Twin beam axle unbraked 750 kg	155/70 R13	<b>1650</b>	Prekucnik, ročna črpalka, jeklene stranice, pomožno kolo kot del standardne opreme.

KIPPER 250 [Manual pump]	800 - 1300	434	2543	1532	300	Single beam axle braked 1350 kg	165 R13C	<b>2625</b>	Prekucnik, ročna črpalka, jeklene stranice kot del standardne opreme.
KIPPER 250 [Electric pump]	800 - 1300	452	2543	1532	300	Single beam axle braked 1350 kg	165 R13C	<b>2855</b>	Prekucnik. Standardna oprema: električna črpalka, jeklene stranice, pomožno kolo.
KIPPER 250 [Manual+electric pump]	800 - 1300	482	2543	1532	300	Single beam axle braked 1350 kg	165 R13C	<b>2951</b>	Prekucnik. Standardna oprema: ročna in električna črpalka, jeklene stranice, pomožno kolo.

KIPPER 250 [Manual pump]	800 - 1500	438	2543	1532	300	Single beam axle braked 1500 kg	195/50 R13C	<b>2706</b>	Prekucnik. Standardna oprema: ročna črpalka, jeklene stranice, pomožno kolo. Manjša nakladna teža zaradi aluminijastih stranic.
KIPPER 250 [electric pump]	800 - 1500	458	2543	1532	300	Single beam axle braked 1500 kg	195/50 R13C	<b>2938</b>	Prekucnik. Standardna oprema: električna črpalka, jeklene stranice, pomožno kolo. Manjša nakladna teža zaradi aluminijastih stranic.
KIPPER 250 [Manual+electric pump]	800 - 1500	478	2543	1532	300	Single beam axle braked 1500 kg	195/50 R13C	<b>2031</b>	Prekucnik. Standardna oprema: ročna in električna črpalka, jeklene stranice, pomožno kolo. Manjša nakladna teža zaradi aluminijastih stranic.


KIPPER 250/2 [Manual pump]	800- 1500	498	2550	1532	300	Twin beam axle braked 1350 kg	165 R13C	<b>2999</b>	Prekucnik, ročna črpalka, jeklene stranice kot del standardne opreme.
KIPPER 250/2 [electric pump]	800- 1500	515	2550	1532	300	Twin beam axle braked 1350 kg	165 R13C	<b>3229</b>	Prekucnik. Standardna oprema: električna črpalka, jeklene stranice, pomožno kolo.
KIPPER 250/2 [Manual+electric pump]	800- 1500	545	2550	1532	300	Twin beam axle braked 1350 kg	165 R13C	<b>3324</b>	Prekucnik. Standardna oprema: ročna in električna črpalka, jeklene stranice, pomožno kolo.

KIPPER 250/2 [Manual pump]	1000 - 2000	500	2550	1532	300	Twin beam axle braked 1350 kg	165 R13C	<b>3005</b>	Prekucnik, ročna črpalka, jeklene stranice kot del standardne opreme.
KIPPER 250/2 [electric pump]	1000 - 2000	518	2550	1532	300	Twin beam axle braked 1350 kg	165 R13C	<b>3235</b>	Prekucnik. Standardna oprema: električna črpalka, jeklene stranice, pomožno kolo.
KIPPER 250/2 [Manual+electric pump]	1000 - 2000	548	2550	1532	300	Twin beam axle braked 1350 kg	165 R13C	<b>3329</b>	Prekucnik. Standardna oprema: ročna in električna črpalka, jeklene stranice, pomožno kolo.



KIPPER 300/2 [Manual pump]	1600-2700	656	3050	1537	300	Twin beam axle braked 1350 kg	195/50 R13C	<b>3194</b>	Prekucnik, ročna črpalka, aluminijaste stranice kot del standardne opreme.
KIPPER 300/2 [electric pump]	1600-2700	678	3050	1537	300	Twin beam axle braked 1350 kg	195/50 R13C	<b>3424</b>	Prekucnik. Standardna oprema: električna črpalka, aluminijaste stranice, pomožno kolo.
KIPPER 300/2 [Manual+electric pump]	1600-2700	690	3050	1537	300	Twin beam axle braked 1350 kg	195/50 R13C	<b>3519</b>	Prekucnik. Standardna oprema: ročna in električna črpalka, aluminijaste stranice, pomožno kolo.

KIPPER 300/2 [Manual pump]	1600-3000	665	3050	1537	300	Twin beam axle braked 1500 kg	195/50 R13C	<b>3411</b>	Prekucnik, ročna črpalka, aluminijaste stranice kot del standardne opreme.
KIPPER 300/2 [electric pump]	1600-3000	683	3050	1537	300	Twin beam axle braked 1500 kg	195/50 R13C	<b>3640</b>	Prekucnik. Standardna oprema: električna črpalka, aluminijaste stranice, pomožno kolo.
KIPPER 300/2 [Manual+electric pump]	1600-3000	713	3050	1537	300	Twin beam axle braked 1500 kg	195/50 R13C	<b>3735</b>	Prekucnik. Standardna oprema: ročna in električna črpalka, aluminijaste stranice, pomožno kolo.

KIPPER Max. gross weight: 2700 - 3500 kg									
IME	NDM (kg)	MASA VOZILA (kg)	NOTRANJA DOLŽINA (mm)	NOTRANJA ŠIRINA (mm)	VIŠINA STRANICE (mm)	OSOVINA	DIMENZIJA PNEVMATIK	NETO CENA (EUR)	OPIS
KIPPER 320/2 S [Manual+electric pump]	2700-3500	940	3250	1700	300	Twin beam axle braked 1800 kg	195/50 R13C	<b>4723</b>	3 - stranski prekucnik, varjena konstrukcija. Standardna oprema: jeklena tla, ročna črpalka, električna črpalka, avtomatsko pomožno kolo, odpiranje in odstranitev vseh stranic.
KIPPER 360/2 S [Manual+electric pump]	2700-3500	962	3650	1715	300	Twin beam axle braked 1800 kg	195/50 R13C	<b>4888</b>	

BAU 3									
IME	NDM (kg)	MASA VOZILA (kg)	NOTRANJA DOLŽINA (mm)	NOTRANJA ŠIRINA (mm)	VIŠINA STRANICE (mm)	OSOVINA	DIMENZIJA PNEVMATIK	NETO CENA (EUR)	OPIS
<b>BAU 3 300 S</b>	1600 - 2700	666	3000	1500	300	Twin beam axle braked 1350 kg	165 R13C	<b>3073</b>	Standardna oprema: fiksna sprednja stranica, avtomatsko pomožno kolo, 6 privezovalnih točk, podporne tirnice za bager, enojna varjena nakladna rampa 1500 x 1500 mm ali dvojna varjena nakladna rampa 1320 x 330 mm, protidrсна, vodoodporna tla iz vezane plošče.
<b>BAU 3 300 S</b>	1600 - 3000	704	3000	1500	300	Twin beam axle braked 1500 kg	185 R14C	<b>3301</b>	
<b>BAU 3 300 S</b>	2700 - 3500	742	3000	1500	300	Twin beam axle braked 1800 kg	185 R14C	<b>3700</b>	
<b>BAU 3 350 S</b>	1600 - 2700	744	3500	1600	300	Twin beam axle braked 1350 kg	185 R14C	<b>3278</b>	
<b>BAU 3 350 S</b>	1600 - 3000	762	3500	1600	300	Twin beam axle braked 1500 kg	185 R14C	<b>3494</b>	
<b>BAU 3 350 S</b>	2700 - 3500	824	3500	1600	300	Twin beam axle braked 1800 kg	185 R14C	<b>3811</b>	
<b>BAU 3 350/3 S</b>	2700 - 3500	836	3500	1600	300	Tri beam axle braked 1350 kg	195/50 R13C	<b>3350</b>	
<b>BAU 3 400</b>	1600 - 2700	735	4000	1800	300	Twin beam axle braked 1350 kg	185 R14C	<b>3475</b>	
<b>BAU 3 400</b>	1600 - 3000	783	4000	1800	300	Twin beam axle braked 1500 kg	185 R14C	<b>3691</b>	
<b>BAU 3 400</b>	1600 - 3500	866	4000	1800	300	Twin beam axle braked 1800 kg	185 R14C	<b>4000</b>	
<b>BAU 3 400/3 S</b>	2700 - 3500	900	4000	1800	300	Tri beam axle braked 1350 kg	195/50 R13C	<b>4000</b>	

SPECIAL PURPOSE TRAILERS									
IME	NDM (kg)	MASA VOZILA (kg)	NOTRANJA DOLŽINA (mm)	NOTRANJA ŠIRINA (mm)	VIŠINA STRANICE (mm)	OSOVINA	DIMENZIJA PNEVMATIK	NETO CENA (EUR)	OPIS
SCAFF 1500	1500	406	3060	1900	1680	Single beam axle braked 1500 kg	195/50 R13C	2544	Nosilni odri.
SCAFF 1800	1800	450	3060	1900	1680	Single beam axle braked 1800 kg	195/50 R13C	2706	
SCAFF 3500	3500	848	4810	1930	1680	Twin beam axle braked 1800 kg	195/50 R13C	4000	
KARGO 250	750	375	2500	1250	1500	Single beam axle unbraked 750 kg	155/70 R13	2505	Zabojnik prikolica. Standardna oprema: gurtne za pritrditev v tla, tako kot na straneh.
KARGO 250/2	750	417	2500	1250	1500	Twin beam axle unbraked 750 kg	155/70 R13	2621	
KARGO 250 C	1300	435	2500	1250	1500	Single beam axle braked 1350 kg	185 R14C	2825	
KARGO 250 C	1500	446	2500	1250	1500	Single beam axle braked 1500 kg	185 R14C	2900	
KARGO 250/2 C	2000	487	2500	1250	1500	Twin beam axle braked 1000 kg	165 R13C	3094	
KARGO 300	750	456	3002	1476	1800	Single beam axle unbraked 750 kg	155/70 R13	2750	Zabojnik prikolica. Standardna oprema: gurtne za pritrditev v tla, tako kot na straneh.
KARGO 300/2	750	498	3002	1476	1800	Twin beam axle unbraked 750 kg	155/70 R13	2850	
KARGO 300 C	1300	560	3002	1476	1800	Single beam axle braked 1350 kg	185 R14C	3125	
KARGO 300 C	1500	570	3002	1476	1800	Single beam axle braked 1500 kg	185 R14C	3175	
KARGO 300/2 C	1500	572	3002	1476	1800	Twin beam axle braked 1000 kg	165 R13C	3400	
KARGO 300/2 C	2000	640	3002	1476	1800	Twin beam axle braked 1000 kg	165 R13C	3425	

max. gross weight with dimensions indicated with accuracy of +/- 5 %, due to technical changes might be subject of changes